



# PHOBOS LED 40W 4000K

Applique décorative IP20, LED et driver intégrés, 25000h,  
éclairage indirect

Code : **50232**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface (patère)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9010
<b>Matières / Coloris n°2</b>	support : patère / barre / base acier
<b>Orientation du produit</b>	orientable (rotatif) - 355 ° - 90 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 40 W / 42.5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 217 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)

<b>Facteur de puissance</b>	0,89
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Flux lumineux total</b>	3000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	70.59 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Poids net</b>	1.42 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Décoratif
<b>Autres commentaires</b>	Eclairage direct ou indirect selon installation. Verre de protection.