





# RUSSEL LED 1,2W 4000K blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement non fournie.

Code : **50236**



RUSSEL 3-4000K 1,2W 100°			
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	102	0,58	
2	26	1,2	
2,5	11	1,7	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9010
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 1.2 W / 2.1 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 24 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>Facteur de puissance</b>	0,40

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	100 °
<b>Flux lumineux total</b>	52 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	24.76 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Poids net</b>	0.14 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Balisage

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50238	Boîte d'encastrement RUSSEL	