# RUSSEL LED 1,2W 4000K gris






Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement non fournie.

Code : **50237**

55,30 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 · IK02 · 850°C · IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 2 - double isolation |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Encastré - nécessite une boite d'encastrement |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium gris 9022 |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 1.2 W / 2.1 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 24 mA |
| **Driver / Alimentation** | appareillage intégré (non démontable) |
| **Facteur de puissance** | 0,40 |

| | |
|---|---|
| **Température de couleur** | 4000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 |
| **Faisceau** | 100 ° |
| **Flux lumineux total** | 52 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 24.76 lm/W |
| **Température d'utilisation** | +10 °C / +35 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 25000 h |
| **Nbre de on/off** | 12500 |
| **Poids net** | 140 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Applications spécifiques** | ▪ Balisage |

## Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|---|---|---|
| 50238 | Boite d'encastrement RUSSEL | |