



S-LYRAS 65-24 5W/3000K IP67

Code : **50245**

188,70 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

III IP 67 IK08 850°C IRC >80

RoHS WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK08
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface (patère) ou Sol - sur piquet
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005 mat
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	3 LED Z5M Seoul Semic. - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 5.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 236 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
Facteur de puissance	1,00

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	34 °
Flux lumineux total	290 lm
Efficacité lumineuse	50.88 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	368 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Utilisation dans toutes les positions.
Câblage	Précâblage H05RN-F long. 1m.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50246	PIQUET JARDIN PROJ. LYRAS 65	