



SUNSET LED 50° 50W 3000K blanc

Projecteur extérieur IP65 IK08, LED et driver intégrés,
faisceau symétrique, 30000h
Code : **50247**



| SUNSET 3000K | 50W | 50° |
|--------------|-----------------------|-------|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| 1 | 4303 | 0,93 |
| 3 | 478 | 2,8 |
| 5 | 172 | 4,7 |
| 6 | 120 | 5,6 |
| 7 | 88 | 6,5 |



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) |
| Orientation du produit | basculant - 180 ° |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Facteur de puissance | 0,99 |
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 50 ° |
| Flux lumineux total | 4000 lm |
| Efficacité lumineuse | 80.65 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +50 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 2290 gr |

Nombre et type de source 12 LED SMD SEOUL Z5M2 - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Douille / Culot Sans

Puissance nominale / absorbée 1 x 50 W / 49.6 W

Tension / Fréquence / Intensité 220-230 V ; 50/60 Hz ; 220 mA

Driver / Alimentation Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Compatible minuterie OUI

Compatible détection OUI

Applications spécifiques ■ Résiste au Brouillard salin (960h)

Câblage Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1,5m.