


# SUNSET LED 50° 50W 3000K blanc

Projecteur extérieur IP65 IK08, LED et driver intégrés,  
faisceau symétrique, 30000h  
Code : **50247**



| SUNSET 3000K | 50W                   | 50°   |
|--------------|-----------------------|-------|
| h (m)        | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1            | 4303                  | 0,93  |
| 3            | 478                   | 2,8   |
| 5            | 172                   | 4,7   |
| 6            | 120                   | 5,6   |
| 7            | 88                    | 6,5   |



## Caractéristiques techniques

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>            | extérieure   |
| <b>IP</b>                     | IP65   |
| <b>IK</b>                     | IK08   |
| <b>Classe</b>                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>      | 850°C  |
| <b>Mode de montage</b>        | Mur / Sol - surface (étrier)                           |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps aluminium blanc                                  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | verre de protection trempé (non feuilleté)             |
| <b>Orientation du produit</b> | basculant - 180 °                                      |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,99            |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 50 °            |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 4000 lm         |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 80.65 lm/W      |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +50 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000           |
| <b>Poids net</b>                 | 2290 gr         |

**Nombre et type de source** 12 LED SMD SEOUL Z5M2 - 1 circuit / module intégré (non démontable)

**Douille / Culot** Sans

**Puissance nominale / absorbée** 1 x 50 W / 49.6 W

**Tension / Fréquence / Intensité** 220-230 V ; 50/60 Hz ; 220 mA

**Driver / Alimentation** Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light Output Ratio)** 100 %

**Compatible minuterie** OUI

**Compatible détection** OUI

**Applications spécifiques** ■ Résiste au Brouillard salin (960h)

**Câblage** Précâblage H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup> 1,5m.