



LIZA 3 ET3 LED 3,3W 3000K gris dimmable

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, interrupteur et variateur incorporé, montage encastré

Code : 50253



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK07	Faisceau	40 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	145 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	43.94 lm/W
Mode de montage	Mur - semi-encastré	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris	Variation	OUI
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	1 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	426 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 3.3 W / 3.3 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Livré sans boîte. S'installe dans une boîte d'encastrement LEGRAND multimatériaux 2 postes, prof.50mm, réf.0 801 22.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Avec interrupteur et variateur.
Facteur de puissance	0,48		