





LIZA 2 01 LED 2,3W 3000K gris

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, montage patère
Code : **50255**

131,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">LIZA 1-2 3000 K</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1,2 W</th> <th>40°</th> <th></th> </tr> <tr> <th>h (m)</th> <th>E_{max} (lx)</th> <th>d (m)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5</td> <td>956</td> <td>0,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>239</td> <td>0,73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>60</td> <td>1,5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LIZA 1-2 3000 K					1,2 W	40°		h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		0,5	956	0,36		1	239	0,73		2	60	1,5		
LIZA 1-2 3000 K																										
	1,2 W	40°																								
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																								
0,5	956	0,36																								
1	239	0,73																								
2	60	1,5																								
																										

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,41
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	40 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	110 lm
Mode de montage	Mur - surface (patère)	Efficacité lumineuse	47.83 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier	Variation	NON
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 °	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	1 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	444 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 2.3 W / 2.3 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 25 mA	Compatible détection	OUI
		Autres commentaires	Avec interrupteur.

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
------------------------------	---

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------