




LIZA 3 01 LED 3,3W 3000K chrome

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, interrupteur et variateur incorporé, montage patère

Code : **50258**



LIZA 3 3000 K 1,6 W 40°			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
0,5	1264	0,36	
1	316	0,73	
2	79	1,5	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,48
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	40 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	145 lm
Mode de montage	Mur - surface (patère)	Efficacité lumineuse	43.94 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium chromé	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier	Variation	OUI
Nombre et type de source	1 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	30000 h
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	1 x 3.3 W / 3.3 W	Poids net	676 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Avec interrupteur et variateur.