




# LIZA 3 01 LED 3,3W 3000K chrome

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, interrupteur et variateur incorporé, montage patère

Code : **50258**



LIZA 3 3000 K 1,6 W 40°			
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
0,5	1264	0,36	
1	316	0,73	
2	79	1,5	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,48
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IK</b>	IK07	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	40 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	145 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface (patère)	<b>Efficacité lumineuse</b>	43.94 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium chromé	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	support : patère / barre / base acier	<b>Variation</b>	OUI
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 3.3 W / 3.3 W	<b>Poids net</b>	676 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Avec interrupteur et variateur.