



# Borne haute KEELER 35 LED

Borne extérieure IP65, hauteur 35cm, LED 8W 3000K 25000h  
Code : **50272**

**428,90 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,54
<b>IP</b>	IP65	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IK</b>	IK07	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	45° asymétrique à 10 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	280 lm
<b>Mode de montage</b>	Sol - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	32.56 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium graphite 7024 extrudé	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED Citizen CLL104 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	2228.5 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 8 W / 8.6 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 72 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	46 %	<b>Autres commentaires</b>	Eclairage dirigé vers le sol : 1 direction.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50283	FIXATION SOL P/KEELER	