


LAGON LED 7W 4200K

Applique déco plâtre LED intégrée

Code : **50276**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,50 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 4200 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 3) |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Flux lumineux total | 240 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 26.09 lm/W |
| Mode de montage | Mur - surface | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | anneau / collerette / face plâtre | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | support : patère / barre / base aluminium | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Orientation du produit | fixe | Nbre de on/off | 15000 |
| Nombre et type de source | 96 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 1863.5 gr |
| | | Compatible minuterie | OUI |
| | | Compatible détection | OUI |

| | |
|--|--|
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 9.5 W / 9.5 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 42 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (démontable) |

Applications spécifiques

■ Décoratif