


# SUNSET LED 25° 50W 3000K blanc

Projecteur extérieur IP65 IK08, LED et driver intégrés,  
faisceau symétrique, 30000h  
Code : **50281**



SUNSET 3000K 50W 25°	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	11505	0,44	
3	1278	1,3	
5	460	2,2	
6	320	2,7	
7	235	3,1	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé (non feuilleté)
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 180 °

<b>Facteur de puissance</b>	0,99
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	25 °
<b>Flux lumineux total</b>	4000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	80.65 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	2290 gr

**Nombre et type de source** 12 LED SMD SEOUL Z5M2 - 1 circuit / module intégré (non démontable)

**Douille / Culot** Sans

**Puissance nominale / absorbée** 1 x 50 W / 49.6 W

**Tension / Fréquence / Intensité** 220-230 V ; 50/60 Hz ; 220 mA

**Driver / Alimentation** Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light Output Ratio)** 100 %

**Compatible minuterie** OUI

**Compatible détection** OUI

**Applications spécifiques** ■ Résiste au Brouillard salin (960h)

**Câblage** Précâblage H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup> 1,5m.