



Encastré MIRA 65 230V LED 5W 3000K graphite

Code: **50285**

243,20 €* Prix barême HT













Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure		
IP	IP67		
IK	IK08		
Classe	Classe 2 - double isolation		
Résistance au feu	850°C		
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boite d'encastrement)		
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 mat		
Orientation du produit	fixe		
Nombre et type de source	4 LED Luxeon H50-2 Philips - 1 circuit / module intégré (non démontable)		
Douille / Culot	Sans		
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 4.98 W		
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA		

IRC / Ra	80 - 84		
Faisceau	35 °		
Flux lumineux total	214 lm		
Efficacité Iumineuse	47 lm/W		
Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C		
Variation	NON		
Durée de vie moyenne	30000 h		
Nbre de on/off	25000		
Poids net	549 gr		
Compatible minuterie	OUI		
Compatible détection	OUI		
Applications spécifiques	 Convient pour les zones de passage de véhicules. 		
Recommandations d'installation	Passage de véhicules possible : max 2000kg ; 20km/h. T° contact : 35°C.		
Câblage	Précâblage H05RN-F 1m.		

1/2 www.aric-sa.fr



Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Diffuseur en verre trempé transparent 5mm.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
acteur de uissance	0,56		
empérature de ouleur	3000 K		

www.aric-sa.fr 2/2