



Encastré MIRA 65 230V LED 5W 3000K gris RAL9006

Code : **50286**

243,20 €* Prix barême HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation





Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	
IP	IP67	
IK	IK08	
Classe	Classe 2 - double isolation	
Résistance au feu	850°C	
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boite d'encastrement)	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	4 LED Luxeon H50-2 Philips - 1 circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 4.98 W	
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA	

IRC / Ra	80 - 84	
Faisceau	35 °	
Flux lumineux total	214 lm	
Efficacité lumineuse	47 lm/W	
Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C	
Variation	NON	
Durée de vie moyenne	30000 h	
Nbre de on/off	25000	
Poids net	546 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Applications spécifiques	 Convient pour les zones de passage de véhicules. 	
Recommandations d'installation	Passage de véhicules possible : max 2000kg ; 20km/h. T° contact : 35°C.	
Câblage	Précâblage H05RN-F 1m.	

www.aric-sa.fr 1/2



Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Diffuseur en verre trempé transparent 5mm.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Facteur de puissance	0,56		
Température de couleur	3000 K		

www.aric-sa.fr 2/2