



Lanterne LED MORPHIS pour mât

Tête de lanterne LED 33W 3000K 50000h. Mât à commander séparément.

Code : 50295



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur mât
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe

Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	85 - 89
Flux lumineux total	1750 lm
Efficacité lumineuse	60.34 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 40°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	3850 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Résiste au Brouillard salin (800h) ■ Balisage ■ Extérieur résidentiel
Douille / Culot	Sans	Recommandations d'installation	Mât à commander séparément. FLICKER FREE
Puissance nominale / absorbée	33 W / 29 W	Câblage	Précablé 3m avec connecteur IP68.
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50 Hz ; 160 mA		
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0952	SUPPORT FIXATION MAT 3130/3131	
2063	Mât 2m aluminium noir Ø60mm	
2127	SUPPORT FIXATION MAT	
3130	Mât 2,5m aluminium noir Ø60mm	
3131	Mât 3m aluminium noir Ø60mm	