




# Borne LED SUNNY

Borne extérieure IP65, hauteur 100cm, LED 10W 4000K, 30000h

Code : 50298

**733,30 €\*** Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)

## Caractéristiques techniques

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Utilisation</b>                   | extérieure  |
| <b>IP</b>                            | IP65  |
| <b>IK</b>                            | IK07  |
| <b>Classe</b>                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre              |
| <b>Résistance au feu</b>             | 850°C   |
| <b>Mode de montage</b>               | Sol - surface   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps aluminium graphite 7024 extrudé                               |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) opale        |
| <b>Orientation du produit</b>        | fixe  |
| <b>Nombre et type de source</b>      | 30 LED SMD 5630 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 10 W / 13 W   |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,95                      |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                    |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                   |
| <b>Faisceau</b>                  | double asymétrique à 45 ° |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 845 lm                    |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 65 lm/W                   |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +35 °C           |
| <b>Variation</b>                 | NON                       |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h                   |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                     |
| <b>Poids net</b>                 | 642 gr                    |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                       |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                       |

### Applications spécifiques

- Balisage
- Extérieur résidentiel
- PMR (personnes à mobilité réduite)

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Tension /<br/>Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 116 mA |
|--|-------------------------------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b> | Alim. LED - Courant constant 350mA<br>appareillage intégré (non démontable) |
|----------------------------------|---|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output<br/>Ratio)</b> | 100 % |
|-------------------------------------|-------|

## Accessoires à commander séparément

| <b>Code</b> | <b>Libellé</b>                         | <b>Photo</b> |
|-------------|--|--------------|
| 0739        | Connecteur linéaire 3 pôles IP68 (RL3) |              |
| 0743        | Connecteur linéaire 2 pôles IP68 (RL2) |              |
| 50299       | FIXATION BETON BORNE SUNNY             |              |