




GEA LED 20W 4000K

Hublot IP54 IK10, LED et driver intégrés, 50000h, dimmable
Code : **50309**

130,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

50309	4000 K	20 W	120°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	525	3,46	
2	131	6,9	
3	58	10,4	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Facteur de puissance	0,99
IP	IP54	Température de couleur	4000 K
IK	IK10	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	120 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	1800 lm
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Efficacité lumineuse	87.38 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h
Nombre et type de source	96 LED SMD 5030 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1410 gr
Puissance nominale / absorbée	20 W / 20.6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 95 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2