





ORIA LED 10W 4000K dimmable

Hublot IP54 IK10, LED et driver intégrés, 35000h, dimmable
Code : **50319**



50319	4000 K	10 W	125°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	262	3,84	
1,5	116	5,8	
2	66	7,7	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP54
IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	54 LED SMD 5030 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 11.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 49 mA

Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	125 °
Flux lumineux total	950 lm
Efficacité lumineuse	85.59 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	0.59 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
----------------------------------	-------------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------