



MINI TAHITI	4000K	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	1873	0,65
2	468	1,30
2,5	300	1,62

# MINI TAHITI LED 9W CCT blanc

Applique ou plafonnier IP20, LED et driver dimmable intégrés,  
50000h

Code : **50320**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	750 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	86 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 90 °	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 9 W / 9 W	<b>Poids net</b>	390 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 43 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		

**Applications  
spécifiques**

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
- Décoratif