



IKAR 023 LED 65° 42W 4000K noir

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50325**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	LOR (Light Output Ratio)	100 %
IP	IP20	Facteur de puissance	0,95
IK	IK05	Température de couleur	4000 K
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Résistance au feu	850°C	Faisceau	65 °
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)	Flux lumineux total	3800 lm
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9011	Efficacité lumineuse	90 lm/W
Matières / Coloris n°2	réflecteur à facettes	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 270 °	Variation	NON
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	1 x 42 W / 42 W	Poids net	1190 gr
		Compatible minuterie	OUI
		Compatible détection	OUI

**Tension /
Fréquence /
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA

**Driver /
Alimentation**

Alim. LED - Courant constant 1050mA
appareillage intégré (non démontable)