



MURO-2 3 LED BLC FROID IP65

Code : 5033

98,20 €* Prix barême HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	Blanc froid
IP	IP65	IRC / Ra	90 - 94
IK	IK07	Faisceau	25° asymétrique à 10 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	7 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	15.6 lm/W
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) brossé	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	17500
Nombre et type de source	3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	253 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.3 W / 0.45 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 23 mA	Applications spécifiques	■ Balisage
		Câblage	Précâblage H05RN-F, 0,3m.
		Autres commentaires	Boîte d'encastrement fournie.

Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
------------------------------	---------------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,07
-----------------------------	------