



# GRACE 5W 3000K blanc

Encastré IP20/44 pour salle d'eau (vol.2) avec LED 30000h et driver intégrés

Code : **50330**

**16,50 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  |
| <b>IP</b>                              | IP20/44   |
| <b>IK</b>                              | IK02  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement           |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) blanc                                |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 12 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 5 W / 4.99 W  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 44 mA                                  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                         |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,52            |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 90 °            |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 440 lm          |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 88.2 lm/W       |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +35 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000           |
| <b>Poids net</b>                 | 105 gr          |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI             |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI             |

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Applications spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Salle d'eau : autorisé Vol.2
- Extérieur protégé

**Autres commentaires**

Dissipateur thermique aluminium surmoulé.