



MURO-2 3 LED BLEU IP65

Code : 5034



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,07
IP	IP65	Température de couleur	Bleu
IK	IK07	Faisceau	Asymétrique à 10 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Résistance au feu	850°C	Variation	NON
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Durée de vie moyenne	35000 h
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) brossé	Nbre de on/off	17500
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Poids net	253 gr
Orientation du produit	fixe	Compatible minuterie	OUI
Nombre et type de source	3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
Douille / Culot	Sans	Applications spécifiques	■ Balisage
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.3 W / 0.45 W	Câblage	Précâblage H05RN-F, 0,3m.
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 23 mA	Autres commentaires	Boîte d'encastrement fournie.

Driver / Alimentation

appareillage intégré (non
démontable)