



TAG LED 30W 4000K blanc

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50351**



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc anodisé |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) |
| Orientation du produit | basculant - 180 ° |
| Nombre et type de source | LED SMD CREE - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 30 W / 29.1 W |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 70 - 79 |
| Faisceau | Elliptique : 60° x 150 ° |
| Flux lumineux total | 2900 lm |
| Efficacité lumineuse | 99.66 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 35000 h |
| Nbre de on/off | 20000 |
| Poids net | 1000 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |

| | |
|--|-------------------------------|
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 140 mA |
|--|-------------------------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) |
|----------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
|-------------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------|------|
| Facteur de puissance | 0,95 |
|---------------------------------|------|

**Applications
spécifiques**

- Eclairage des enseignes de magasins
- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

Câblage

Boîte de connexion.

**Autres
commentaires**

Peinture EPOXY. Dissipateur thermique aluminium surmoulé.

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|------|------------------------|-------|
| 0887 | S-FIXATION FA 57 BLANC | |
| 0196 | PATERE TAG BLANC | |