



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com

TAG LED 30W 4000K blanc

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK08, LED et driver
intégrés, 50000h

Code : **50351**

149,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc anodisé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	basculant - 180 °
Nombre et type de source	LED SMD CREE - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 30 W / 29.1 W

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	Elliptique : 60° x 150 °
Flux lumineux total	2900 lm
Efficacité lumineuse	99.66 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	1000 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 140 mA	Applications spécifiques	■ Eclairage des enseignes de magasins
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		■ Eclairage des façades de magasins
LOR (Light Output Ratio)	100 %		■ Intérieur industriel
Facteur de puissance	0,95	Câblage	■ Résiste au Brouillard salin (480h)
		Autres commentaires	Boîte de connexion.
			Peinture EPOXY. Dissipateur thermique aluminium surmoulé.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0887	S-FIXATION FA 57 BLANC	
0196	PATERE TAG BLANC	