

LEDIUM 25W 4000K blanc

Downlight IP20/44, Ø230mm, LED 25000h et driver intégrés,
connexion sans outil

Code : **50362**



50362	4000 K	25 W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	763	2,86	
2	191	5,7	
3	85	8,6	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,95
IP	IP20/44	Température de couleur	4000 K
IK	IK03	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	110 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	2000 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	78 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps PBT blanc	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	12500
Douille / Culot	Sans	Poids net	435 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 25 W / 25.8 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 124 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Applications spécifiques

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

Recommandations d'installation

Connexion sans outil. Câblage des luminaires par passage en coupure possible, maximum de 6 luminaires.