



IKAR 01 LED 36° 42W 4000K noir


Projecteur sur patère, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : 50365

230,30 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IKAR	3-4000 K	40 W	36°
h (m)	E _{max} (lk)	d (m)	
1	9111	0,65	
2	2278	1,3	
3	1012	1,9	
4	569	2,6	
5	364	3,2	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,95
IP	IP20	Température de couleur	4000 K
IK	IK05	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	3800 lm
Mode de montage	Plafond - surface (patère)	Efficacité lumineuse	90 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9011	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur à facettes	Variation	NON
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 270 °	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1270 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 42 W / 42 W	Compatible minuterie	OUI
		Compatible détection	OUI
		Recommandations d'installation	Montage patère au plafond (uniquement).

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA
--	-------------------------------

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------