aric





CURVES 3-4000 K	29 W	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	7599	0,65
2	1900	1,3
3	844	1,9
4	475	2,6
5	304	3,2

CURVES LED 33W 3000K blanc

Suspension décorative IP20, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50373**

338,50 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 · IK02 · 850°C · IRC >80 · UGR <19 · Made in FRANCE

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 33 W / 32.6 W

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	3300 lm
Efficacité lumineuse	101.23 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	2100 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	1,5m de câble. Possibilité de raccourcir le câble par la patère.
Autres commentaires	Réflecteur aluminium métallisé.

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 155 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 800mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %