



MINI CURVES LED 4,8W 3000K blanc

Suspension décorative IP20, LED et driver intégrés, 35000h
Code : **50378**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,91
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	42 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	400 lm
Mode de montage	Suspension	Efficacité lumineuse	76.92 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL6) - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	35000 h
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	20000
Puissance nominale / absorbée	1 x 4.8 W / 5.2 W	Poids net	433 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %		