



# FLAT LED 21,8W 4000K blanc dimmable

Downlight ultra plat IP20, Ø240mm, LED dimmable intégré, driver séparé fourni

Code : **50379**

**76,90 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



**CE 3 ANS** GARANTIE

50379	4000K	20W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	691	2,86	
2	173	5,71	
2,5	111	7,14	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9016
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	108 LED SMD 2835 Epistar - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 21.8 W / 21.8 W

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	1900 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	87 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L80/B20 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Poids net</b>	516 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 100 mA

**Driver /  
Alimentation** Alim. LED - Courant constant 350mA  
appareillage fourni (séparé)

**LOR (Light Output  
Ratio)** 100 %

**Facteur de  
puissance** 0,95

**Applications  
spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Commerce / Magasin
- Couloirs / Circulations intérieures

**Recommandations  
d'installation**

Alimentation séparée pré-câblée, sans  
outil, Classe 2, IP20. Epaisseur maxi du  
plafond : 15mm.

**Autres  
commentaires**

Flicker Free