



50380	4000K	30W	110°
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]	
1	996	2,86	
2	249	5,71	
2,5	159	7,14	

FLAT LED 31,2W 4000K blanc dimmable

Downlight ultra plat IP20, Ø300mm, LED dimmable intégré, driver séparé fourni

Code : **50380**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 Epistar - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 31.2 W / 31.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 138 mA

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	2700 lm
Efficacité lumineuse	87 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	893 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation Alim. LED - Courant constant 700mA
appareillage fourni (séparé)

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Facteur de puissance 0,98

Applications spécifiques

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Commerce / Magasin
- Couloirs / Circulations intérieures

Recommandations d'installation

Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20. Epaisseur maxi du plafond : 15mm.

Autres commentaires

Flicker Free