



WINK	3000K	10W	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	384	2,9
	2	96	5,7
	2,5	61	7,1

WINK LED 10W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : 50385

34,66 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	Verre trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 180 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 9.9 W

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	900 lm
Efficacité lumineuse	90.9 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	430 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA
--	------------------------------

Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	---------------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,55
---------------------------------	------

**Applications
spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Résiste au Brouillard salin (300h)

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm² VDE 0,8m.

**Autres
commentaires**

Réflecteur symétrique.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	
50451	FIXATION FA 40 EXPO BLANC	