

# ZODIAK LED 10W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK06, faisceau 100°, LED et driver intégrés

Code : **50393**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK06
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps (face avant) aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps (face arrière) aluminium
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 120 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	100 °
<b>Flux lumineux total</b>	1100 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	110 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 10 W / 10 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 78 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,56

<b>Poids net</b>	397 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
<b>Recommandations d'installation</b>	Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur.
<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 3G1mm <sup>2</sup> , 0,4m blanc.
<b>Autres commentaires</b>	Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).