



WINK SENSOR LED 20W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **50399**

85,01 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure / extérieure | Température de couleur | 4000 K |
| IP | IP65 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| IK | IK07/08* | Faisceau | 110 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 1900 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 91 lm/W |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Température d'utilisation | -20 °C / +50 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Orientation du produit | basculant - 180 ° | Nbre de on/off | 15000 |
| Nombre et type de source | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 905 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 20 W / 20.8 W | Compatible détection | OUI - Infra-Rouge |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 169 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Résiste au Brouillard salin (300h) |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Câblage | Précâblage H05RN-F 3G1mm² VDE 0,8m. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement infra-rouge réglable intégré (*IK07). |
| Facteur de puissance | 0,56 | | |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|----------------------|-------|
| 50149 | FIXATION FA 40 BLANC | |