



50403	3000 K	10 W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1728	0,65	
2	432	1,3	
3	192	1,9	

ELODY 10W 3000K blanc

Encastré décoratif IP20, basse luminance, fixe, LED et driver intégrés

Code : **50403**

29,40 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,91
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	36 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	950 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	94.1 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 30 °	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	12 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	172 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.1 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Dissipateur thermique aluminium surmoulé.

LOR (Light Output Ratio)

100 %