



# BALIZ 1 LED rouge 0,4W blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø65mm fournie.

Code : **50413**

**47,10 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>IP</b>	IP20	<b>Facteur de puissance</b>	0,35
<b>IK</b>	IK02	<b>Température de couleur</b>	Rouge
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>IRC / Ra</b>	( SDCM < 3 )
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Faisceau</b>	115 °
<b>Mode de montage</b>	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique blanc	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Nombre et type de source</b>	6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	128 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 0.46 W / 1.2 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
		<b>Applications spécifiques</b>	■ Balisage

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 16 mA

**Driver /  
Alimentation**

Alim. LED - Tension constante 24V  
appareillage intégré (non démontable)