



MI5 LED 5,5W 4000K blanc

Encastré basse luminance, basculant, IP20, avec LED intégrées et driver séparé fourni

Code : **50432**

20,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| 50432 | 4000 K | 5,5 W | 36° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 986 | 0,65 | |
| 2 | 247 | 1,3 | |
| 2,5 | 158 | 1,6 | |

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair |
| Orientation du produit | basculant - 28 ° |
| Nombre et type de source | 6 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 5.5 W / 5.9 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 0,52 |
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 36 ° |
| Flux lumineux total | 520 lm |
| Efficacité lumineuse | 88.14 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 25000 h |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 105 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |

**Driver /
Alimentation**

Alim. LED - Courant constant 128mA
appareillage fourni (séparé)