# C4 CCT LED 21W 3000-4000K chromé

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED et driver 25000h intégrés

Code : **50438**












## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP44 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Mode de montage** | Mur/Plafond - surface |
| **Matières / Coloris n°1** | diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale |
| **Matières / Coloris n°2** | anneau / collerette / face ABS |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 21 W / 21 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 183 mA |
| **Driver / Alimentation** | appareillage intégré (non démontable) |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,50 |
| **Température de couleur** | CCT switch : 3000K / 4000K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| **Faisceau** | 120 ° |
| **Flux lumineux total** | 1900 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 90 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +40 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| **Nbre de on/off** | 12500 |
| **Poids net** | 752 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |



**Code : 50438 - C4 CCT LED 21W 3000-4000K chromé**
Version du produit : 02 - Date de mise à jour : 16/05/2018
Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % | **Recommandations d'installation** | Bornier avec connexion sans outil. Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 1600 lm. Diamètre sans collerette : 350mm. |