



# IVARO 10,5W 4000K blanc

Encastré basse luminance IP20/44, LED 40000h intégrée,  
driver séparé fourni  
Code : **50444**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IP</b>	IP20/54	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	30 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	820 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	96.47 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9003 injecté	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	radiateur aluminium injecté	<b>Durée de vie moyenne</b>	40000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	245 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 8.5 W / 8.5 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 55 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.1
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage fourni (séparé)	<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation Classe 2, IP20/54. Spot Classe 3. Autorisé volume 1. Livré avec boîte de connexion repiquable sans outil précâblé.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Verre de protection sur l'optique. LED en retrait : haut confort visuel, pas d'éblouissement. Sans scintillement (flicker free)
<b>Facteur de puissance</b>	0,91		