



# JULIA LED 4,8W 3000K blanc

Suspension décorative IP20, LED et driver intégrés, 35000h  
Code : **50448**

**141,10 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure   |
| <b>IP</b>                              | IP20   |
| <b>IK</b>                              | IK02   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Suspension   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium blanc  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | bague (extrémité du corps) méthacrylate (PMMA) cristal / transparent / clair |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 4 LED SEOUL (XL6) - 1 circuit / module intégré (non démontable)              |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 4,8 W / 5,2 W  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)     |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %           |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,91            |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 42 °            |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 400 lm          |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 76,92 lm/W      |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 20000           |
| <b>Poids net</b>                 | 482 gr          |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI             |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI             |