



S-SCUBA MICRO LED40°3000K INOX

Code : 50452

251,90 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP68 @3m
IK	IK10
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps et vis inox 316L
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 1 W / 1 W
Tension / Fréquence / Intensité	3.7 V ; 350/500 mA

Température de couleur	3000 K
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	80 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	1245 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bassin / Piscine - Immergeable ■ Résiste au Brouillard salin (500h)

Driver / Alimentation	Alim. LED CC 350/500mA ou variable PWM appareillage non fourni
------------------------------	---

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	1,00
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	La puissance varie selon l'alimentation utilisée : 1W en 350mA ; 1,5W en 500mA. Spot immergeable jusqu'à 3m.
---------------------------------------	--

Câblage	Précâblage H07RN-F 2x1,5mm ² 8m (non immergeable).
----------------	---

Autres commentaires	Joint torique silicone. Boite d'encastrement en résine acétale.
----------------------------	---