



KIT 6 SPOTS LED DEAUVILLE BLC

Code : 5046

254,80 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP44/IP65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	36 LED SMD 3528 - 6 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	6 x 0,5 W / 7 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50 Hz ; 47 mA
Driver / Alimentation	Ballast ferromagnétique appareillage fourni (séparé)
Facteur de puissance	0,65
Température de couleur	6500 K

IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	96 lm
Efficacité lumineuse	13.71 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +60 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	1528 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Caillebotis
Recommandations d'installation	Installation cloison sèche et plancher (IP65). Ballast ferromagnétique 12V, Classe 2, IP64 avec câble H05RNF 2x1mm ² lg.1m. 6 spots LED Classe 3, IP65, précâblage H05RNF 2X0.75 mm ² , lg. 2m avec connecteur. Ne pas couvrir le transformateur et les spots de matériaux isolants.
Câblage	Précâblage H05RN-F 2x1mm ² lg. 2m avec fiche 2P 16A IP44.