



TWISTER 2 LED 45W 3000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 110°, LED et driver intégrés

Code : **50462**



50462	3000 K	45 W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1808	2,86	
2	452	5,7	
3	201	8,6	
4	113	11,4	
5	72	14,3	

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK08	Faisceau	110 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	4350 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	95 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 90 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	10 LED SMD CREE MHB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	1835 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 45 W / 46 W	Compatible détection	OUI

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,96

**Applications
spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

Câblage Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,85 m.

**Autres
commentaires** Réflecteur symétrique.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50490_trashed	Fixation mât pour TWISTER 2 - 2 proj.	
50491	Fixation mât pour TWISTER 2 - 1 proj.	