



TWISTER 2 LED 70W 3000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 110°, LED et driver intégrés

Code : **50463**



50463	3000 K	70 W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	2724	2,86	
2	681	5,7	
3	303	8,6	
4	170	11,4	
5	109	14,3	

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	14 LED SMD CREE MHB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 70 W / 73 W

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	7000 lm
Efficacité lumineuse	96 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	2640 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 342 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,97

**Applications
spécifiques**

- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Résiste au Brouillard salin (480h)

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,85 m.

**Autres
commentaires**

Réflecteur symétrique. Connecteur IP65 précâblé.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50490	Fixation mât pour TWISTER 2 - 2 proj.	
50491	Fixation mât pour TWISTER 2 - 1 proj.	