



ELMA 023 LED 30° 10,5W 3000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver intégrés

Code : **50465**

90,50 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur aluminium à facettes |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360° - 90° |
| Nombre et type de source | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 10.5 W / 11.3 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 53 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable) |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| LOR (Light Output Ratio) | 75 % |
| Facteur de puissance | 0,91 |
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 30° |
| Flux lumineux total | 850 lm |
| Efficacité lumineuse | 75.2 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 40000 h |
| Nbre de on/off | 20000 |
| Poids net | 254 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |