




S-KIT 6 SPOTS DEAUVILLE BLEU

Code : 5047

254,80 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,65
IP	IP44/IP65	Température de couleur	Bleu
IK	IK07	Température d'utilisation	-20 °C / +60 °C
Classe	Classe 2 - double isolation	Variation	NON
Résistance au feu	650°C	Durée de vie moyenne	50000 h
Mode de montage	Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)	Nbre de on/off	25000
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Poids net	1528 gr
Orientation du produit	fixe	Compatible minuterie	OUI
Nombre et type de source	36 LED SMD 3528 - 6 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
Douille / Culot	Sans	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Caillebotis
Puissance nominale / absorbée	6 x 0.5 W / 7 W		
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50 Hz ; 47 mA		
Driver / Alimentation	Ballast ferromagnétique appareillage fourni (séparé)		

**Recommandations
d'installation**

Installation cloison sèche et plancher (IP65). Ballast ferromagnétique 12V, Classe 2, IP64 avec câble H05RNF 2x1mm² lg.1m. 6 spots LED Classe 3, IP65, précâblage H05RNF 2X0.75 mm², lg. 2m avec connecteur. Ne pas couvrir le transformateur et les spots de matériaux isolants.

Câblage

Précâblage H05RN-F 2x1mm² lg. 2m avec fiche 2P 16A IP44.