



WINK	4000K	20 W	110°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	743	2,86
	2	186	5,7
	3	83	8,6

# WINK LED 20W 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **50494**

**49,24 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé (non feuilleté)
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 180 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 20 W / 20.4 W

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	1900 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	93.1 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	860 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 166 mA

**Driver /  
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light  
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de  
puissance** 0,56

**Applications  
spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Résiste au Brouillard salin (300h)

**Câblage**

Précâblage H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup> VDE 0,8m.

**Autres  
commentaires**

Réflecteur symétrique.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50488	FIXATION FA40 EXPO GRIS TW3	