








ZODIAK LED 10W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK06, faisceau 100°, LED et driver intégrés

Code : **50498**



																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ZODIAK</th> <th>3000K</th> <th>10W</th> <th>100°</th> </tr> <tr> <th>h (m)</th> <th>E_{max} (lx)</th> <th>d (m)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>470</td> <td>2,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>118</td> <td>4,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>52</td> <td>7,15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ZODIAK	3000K	10W	100°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	470	2,38		2	118	4,77		3	52	7,15			
ZODIAK	3000K	10W	100°																			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																				
1	470	2,38																				
2	118	4,77																				
3	52	7,15																				

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK06
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)
Matières / Coloris n°1	corps (face avant) aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	corps (face arrière) aluminium
Orientation du produit	basculant - 120 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 78 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	1100 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	397 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,56
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur.
---------------------------------------	--

Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm ² , 0,4m blanc.
----------------	---

Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).
----------------------------	--