



ZODIAK LED 20W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK06, faisceau 100°, LED et driver intégrés

Code : **50500**

44,70 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

<table border="1"> <thead> <tr> <th>ZODIAK</th> <th>4000K</th> <th>20W</th> <th>100°</th> </tr> <tr> <th>h (m)</th> <th>E_{max} (lx)</th> <th>d (m)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>962</td> <td>2,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>241</td> <td>4,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>107</td> <td>7,15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ZODIAK	4000K	20W	100°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	962	2,38		2	241	4,77		3	107	7,15			
ZODIAK	4000K	20W	100°																			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																				
1	962	2,38																				
2	241	4,77																				
3	107	7,15																				

3 ANS GARANTIE

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK06	Faisceau	100 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	2200 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	110 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps (face avant) aluminium blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	corps (face arrière) aluminium	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	basculant - 120 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	650 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 155 mA	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,56
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur.
---------------------------------------	--

Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm ² , 0,4m blanc.
----------------	---

Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).
----------------------------	--